

## Stogo kopėčių montavimo ir priežiūros instrukcija

### PASKIRTIS

UAB „Borgalita“ gaminamos stogo kopėčios yra skirtos individualiems

namams, viloms, sublokuotiems namams, komercinės ar ūkinės paskirties pastatams, garažams. Stogo kopėčios lengvai ir greitai montuojamos.

### BENDRA INFORMACIJA

Stogo kopėčios gaminamos iš cinkuotos skardos (gali būti padengtos milteliniais dažais). Kopėčiomis vienu metu gali naudotis tik vienas žmogus su įranga (max. 150kg)! Kopėčios tinkamos naudoti stogams, kai stogo pasvirimo kampas  $>45^\circ$ . Kopėčių modulio ilgis - 2.5 m, esant didesniai ilgiui, surenkamos iš atskirų dalių.

### MONTAVIMAS

Laikikliai esantys kopėčių viršutinėje dalyje (poz. 4), tvirtinami medvarščiais arba varžtais prie viršutinio grebėsto ar kitos stogo konstrukcijos, prieš uždedant kraigo elementų.

Metalinės tvirtinimo kojelės (poz. 1) tvirtinamos prie kopėčių ilginių galuose ir išdėstomos per visą kopėčių ilgį, nedidesniu kaip 800mm atstumu!

Jos turi būti montuojamos taip, kad kopėčių aukštis nuo stogo dangos visur būtų vienodas  $>100\text{mm}$ .

Kojelės prie kopėčių modulio yra tvirtinamos varžtais (8x40 2vnt.) (poz. 2), o prie stogo - medvarščiais ar varžtais, priklausomai nuo dangos ir stogo konstrukcijos.

Jei kopėčių ilgis daugiau kaip 2.5 m, atskiri segmentai sujungiami tam skirtomis jungtimis (poz. 3) ir varžtais (8x40 4vnt.).

Visos tvirtinimo kiaurymės stogo dangoje sandarinamos specialiais hermetikais.

### PRIEŽIŪRA

Montavimo metu atsiradusius nešvarumus būtina kruopščiai nuvalyti. Rudenį ir pavasarį būtina nuvalyti prikibusius lapus ir šiukšles.

### Komplektuojamos detalės

#### Poz. Pavadinimas

1. Tvirtinimo kojelė
2. Varžtas su veržle 8x40
3. Jungtis
4. Laikiklis

