

**Standartinės rėmų spalvos**

| Spalva *                                                                            | RAL  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 9018 |
|    | 7011 |
|    | 5010 |
|   | 6002 |
|  | 3009 |
|  | 7047 |

**Dažymo sistema (pagal EN 12944)**

| Aplinkos agresyvumo klasė | Ilgamžiškumas | Naudojimas | Sluoksnis (-iai) x Dažų storis | Visas storis | Garantija |
|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| C3**                      | M             | Tik viduje | 1 x 120 µm                     | 120 µm       | 5 metai   |
| C3**                      | H             |            | 1 x 160 µm                     | 160 µm       | 5 metai   |
| C4                        | H             |            | 120 + 80 µm                    | 200 µm       | 5 metai   |
| C5                        | H             |            | 120 + 120 µm                   | 240 µm       | 5 metai   |

Pagal pageidavimą, galima padengti papildomu 50 µm grunto sluoksniu, tačiau tai nesuteiks geresnės apsaugos nuo korozijos ar didesnio patvarumo.

Kitos dažymo sistemos – pagal atskirą pageidavimą.

\* Spalvos ekrane ar spausdintame lape gali skirtis nuo spalvų tikrovėje.

\*\* Dažymo sistema ir gruntas „vienne“ – sudaroma galimybė dažyti „tiesiai ant metalo“, išvengiant papildomo gruntavimo.