

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

Lygūs lakštai ir savalaikiai apdailos profiliai. Padengimo sistema P30.

Deklaracijos numeris:	DOP/LIT-LP30/2019-LT.01
Unikalus produkto tipo identifikacinis numeris:	LIT-LP30
Produkto pavadinimas:	BORGA lygūs lakštai, BORGA lankstiniai
Produkto naudojimo paskirtis:	Stogo, sienų ar lubų užbaigimo elementai
Gamintojas:	UAB Borgalita, Pramonės g. 4, 14149 Vaidotai, Vilniaus raj.
Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (AVCP):	Sistema 4

Deklaruojamos techninės savybės:

Esminės savybės	Charakteristika		Darnusis standartas	
	0,5 mm	0,6 mm		
Mechaninis atsparumas	Pagal gaminio duomenų lapus, važtaraštį arba darnųjį standartą		EN 10143:2006	EN 14782:2006
Išmatavimai ir tolerancijos	Plieno šiluminio plėtimosi koeficientas: $12 \times 10^{-6} / K^{-1}$		EN 508-1	
Vandens pralaidumas	Pagal 4.4 darnųjį standartą		-	
Pavojingų medžiagų išskyrimas	NPD		-	
Išorinis atsparumas ugniai	$B_{ROOF} (t1), B_{ROOF} (t2), B_{ROOF} (t3)$		EN 13501-5	
Reakcija į ugnį	A2-s2, d0		EN 13501-1	
Plieno lakšto sudėtis	Plieno rūšis: S250GD	Plieno rūšis: S280GD	EN 10143:2006	
	Galimi metalo padengimai: Z275: 275 g/m ² ; AZ150: 150 g/m ² ; ZM120: 120 g/m ²		EN 10346:2015	
	Viršus: poliesteris $\geq 25 \mu m$ Atsparumas korozijai: RC3 UV atsparumo kategorija: R _{UV2} Apačia: poliesteris $\geq 5 \mu m$		EN 10169:2010+A1:2012	

Atitinkama ir arba specifinė dokumentacija: Komisijos Sprendimas: 2005/403/EC.

Patvirtinama, kad deklaruojamos gaminio charakteristikos atitinka ES reglamento 305/2011 nuostatas ir aukščiau aprašyto darniojo standarto ZA priedų reikalavimus.

Vilnius
2021-09-01


Saulius Mačiuolis
Direktorius