



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

## Profiliuoti lakštai sienoms. Padengimo sistema P30.

<b>Deklaracijos numeris:</b>	DOP/LIT-SP30/2019-LT.01
<b>Unikalus produkto tipo identifikacinis numeris:</b>	LIT-SP30
<b>Produkto pavadinimas:</b>	BORGGA BPE18, PP2, Classic
<b>Produkto naudojimo paskirtis:</b>	Sienų ir lubų danga
<b>Gamintojas:</b>	UAB Borgalita, Pramonės g. 4, LT-14149 Vaidotų kaimas, Vilniaus rajonas
<b>Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (AVCP):</b>	Sistema 4


### Deklaruojamos techninės savybės:

Esminės savybės	Charakteristika		Darnusis standartas
	0,5 mm	0,6 mm	
Mechaninis atsparumas	Pagal gaminio duomenų lapus, važtaraštį arba darnųjį standartą		EN 10143:2006
Išmatavimai ir tolerancijos	Plieno šiluminio plėtimosi koeficientas: $12 \times 10^{-6} / K^{-1}$		EN 508-1
Vandens pralaidumas	Pagal 4.4 darnųjį standartą		-
Pavojingų medžiagų išskyrimas	NPD		-
Išorinis atsparumas ugniai	B <sub>ROOF</sub> (t1), B <sub>ROOF</sub> (t2), B <sub>ROOF</sub> (t3)		EN 13501-5
Reakcija į ugnį	A2-s2, d0		EN 13501-1
Plieno lakšto sudėtis	Plieno rūšis: S250GD	Plieno rūšis: S280GD	EN 10143:2006
	Galimi metalo padengimai: Z275: 275 g/m <sup>2</sup> ; AZ150: 150 g/m <sup>2</sup> ; ZM120: 120 g/m <sup>2</sup>		EN 10346:2015
	Viršus: poliesteris ≥ 25 μm Atsparumas korozijai: RC3 UV atsparumo kategorija: R <sub>UV2</sub> Apačia: poliesteris ≥ 5 μm		EN 10169:2010+A1:2012
			EN 14782:2006

Atitinkama ir arba specifinė dokumentacija: Komisijos Sprendimas: 2005/403/EC.

Patvirtinama, kad deklaruojamos gaminio charakteristikos atitinka ES reglamento 305/2011 nuostatas ir aukščiau aprašyto darniojo standarto ZA priedų reikalavimus.

Vilnius  
2021-09-01

  
Saulius Mačiuolis  
Direktorius