

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

Profiliuoti lakštai stogams. Padengimo sistema P20.


Deklaracijos numeris:	DOP/LIT-RP20/2019-LT.01
Unikalus produkto tipo identifikacinis numeris:	LT-RP20
Produkto pavadinimas:	BORGA EKO, EKO18 D
Produkto naudojimo paskirtis:	Stogo danga
Gamintojas:	UAB Borgalita, Pramonės g. 4, 14149 Vaidotai, Vilniaus raj.
Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (AVCP):	Sistema 4

Deklaruojamos techninės savybės:

Esminės savybės	Charakteristika		Darnusis standartas
	0,4 mm	0,44 mm	
Mechaninis atsparumas	Pagal gaminio duomenų lapus, važtaraštį arba darnųjį standartą		EN 10143:2006
Išmatavimai ir tolerancijos	Plieno šiluminio plėtimosi koeficientas: $12 \times 10^{-6} / K^{-1}$		EN 508-1
Vandens pralaidumas	Pagal 4.4 darnųjį standartą		-
Pavojingų medžiagų išskyrimas	NPD		-
Išorinis atsparumas ugniai	$B_{ROOF}(t1)$, $B_{ROOF}(t2)$, $B_{ROOF}(t3)$		EN 13501-5
Reakcija į ugnį	A2-s2, d0		EN 13501-1
Plieno lakšto sudėtis	Plieno rūšis: S220GD	Plieno rūšis: S280GD	EN 10143:2006
	Galimi metalo padengimai: Z275: 275 g/m ² ; AZ150: 150 g/m ² ; ZM120: 120 g/m ²		EN 10346:2015
	Viršus: poliesteris ≥ 20 μm Atsparumas korozijai: RC2 UV atsparumo kategorija: R _{UV2} Apačia: poliesteris ≥ 5 μm		EN 10169:2010+A1:2012

Atitinkama ir arba specifinė dokumentacija: Komisijos Sprendimas: 2005/403/EC.

Patvirtinama, kad deklaruojamos gaminio charakteristikos atitinka ES reglamento 305/2011 nuostatas ir aukščiau aprašyto darniojo standarto ZA priedų reikalavimus.

Vilnius
2021-09-01

 Saulius Mačiulis
 Direktorius